



"Coloration facile"

MOBILIER, CUISINE & PORTE




Les fabuleux avantages

- ✦ Revêtement ultra-adhérent
- ✦ Conforme à la norme NF EN 71-3 : sécurité des jouets**.
- ✦ Faible odeur
- ✦ Peinture idéale pour relooker tous les vieux meubles, les boiseries (sauf anciennes surfaces cirées ou non adhérentes) sans décaper ni appliquer de sous-couche.
- ✦ Application facile, excellent rendu de par sa texture, couvre aisément les nœuds du bois (ex. plafonds en lambris...).
- ✦ Multisupports : excellente accroche sur les anciens vernis, anciennes peintures, le mélaminé, métaux ferreux, cuivre, laiton, bronze, chrome, alu, carrelage mural, verre...
- ✦ Redonne aux surfaces défraîchies une très bonne résistance à l'abrasion, aux taches.
- ✦ Entretien facile, très bonne résistance aux produits ménagers.

**Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mis en bouche.



SÉCURITÉ DES JOUETS EN 71-3**



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UTILISATION

Intérieur - Meubles, boiseries, jouets, mobiliers d'enfants**, crédences, portes, fenêtres, plinthes, rambardes, bois peints, bois vernis, mélaminés, stratifiés, plastiques (dans le cas des plastiques, faire un test de compatibilité), métaux ferreux, cuivre, laiton, bronze, chrome, alu, carrelage mural, verre...
Ne pas appliquer sur galva, zinc et sol.

FINITION ET TEINTE

Blanc, Blanc meringué, Pelote de lin, Brun hérisson, Voile de brume, Gris dauphin, Gris gustavien, Gris tabatière, Gris taupe, Bleu curaçao, Bleu orage
+ **EFFET ROUILLE** *Le Débrouille*
+ **EFFET BÉTON** *Laisse Béton*

CONDITIONNEMENT

125ml & 500 ml.
EFFET ROUILLE *Le Débrouille*, **EFFET BÉTON** *Laisse Béton* : kit de 750 ml

RENDEMENT

Env. 12 m² au litre par couche.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de la surface et de l'absorption du support.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

APPLICATION

Brosse type Wooster Ultra Pro ou Rotaplast Kana CX3 (fibres polyesters), rouleau type Aquastar 9mm (polyamide texturé).
Ne pas appliquer en-dessous de 12°C.

RENDEMENT L/COUCHE
± 12M²

SEC AU TOUCHER
± 2H

RECOUVRABLE
± 4H

OUTILS :
PINCEAU,
ROULEAU LAQUEUR



1919 BY MAULER®

PRÉPARATION DES FONDS

Il est impératif de bien effectuer les préparations de surface préconisées pour la bonne tenue de la peinture dans le temps. L'ancienne finition doit être adhérente au support. Sur tous supports anciens peints ou vernis, sur mélaminés, sur plastiques (dans le cas des plastiques, faire au préalable un test de compatibilité avec la peinture), sur métal sain, sur carrelage mural, sur verre : dépolissez les surfaces pour les matifier, dépolissez, puis lessivez à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR 'Le Costaud'**, rincez et laissez sécher complètement.

Sur bois brut : égrenez et dépolissez.

Sur métal piqué ou oxydé : éliminez toutes les particules de rouille par égrenage, dépolissez, dégraissez et appliquez au préalable, une couche de **PROTÈGE MÉTAL 'Le Défenseur'**.

Sur bois bruts exotiques et tanniques : dégraissez sur bois exotiques, égrenez et dépolissez. Appliquez le **PRÉPARE BOIS TANNIQUE 'La Puissance'** - laissez sécher 12H.

Bois cirés : décirez avec le **DÉCIREUR 'Ca Décire!'** et laissez sécher.

Anciens revêtements non adhérents : décapez et laissez sécher. S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

CONSEIL DU FABRICANT

Très bien mélanger le produit avant emploi. Utilisez un même numéro de lot pour un même chantier. Utilisez une éponge abrasive lors de l'application du **NETTOYANT PRÉPARATEUR 'Le Costaud'**, qui permet d'augmenter l'efficacité du nettoyage. Appliquez sans sur-épaisseurs, par petites surfaces en croisant les passes. Finir en lissant sans appuyer. Pour l'application d'**EFFET ROUILLE 'Le Débrouille'** et d'**EFFET BÉTON 'Laisse Béton'** : se reporter au mode d'emploi présent sur les étiquettes de ces produits.

Après séchage complet, prenez quelques précautions pendant quelques jours. Dans le cas de fortes sollicitations (crédences, plans de travail, bureaux, tables, poignées de porte...), il est recommandé d'appliquer, après 4H de séchage, le **VERNIS ANTI-TACHE 'Le Suprême'** afin d'optimiser la résistance aux taches (vin, café, huile...).

Sur les portes, fenêtres et plinthes et les objets fréquemment manipulés, l'application du **VERNIS ANTI-TACHE 'Le Suprême'** permettra de ne pas avoir de tack à l'ouverture et d'optimiser la résistance à l'abrasion et aux taches (évitera l'encrassement et l'usure dus au gras des mains).

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : **env. 2H**. Recouvrable : **env. 4H** (à 20°C).
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide onctueux, prêt à l'emploi.

LIANTS

Résines acryliques core-shell modifiées. Propriétés techniques supérieures à de nombreuses résines polyuréthanes.

SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés du propylène glycol.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 4l à 55%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1.17 à 1.30 selon les teintes.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).
Peut produire une réaction allergique.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Évitez le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.



Fabriqué par : Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • contact@1919bymauler.com • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



[www.mauler.fr/
1919-by-mauler/
fiche-technique/
peinture-relooking-mobilier-
cuisine-porte-coloration-
facile.pdf](http://www.mauler.fr/1919-by-mauler/fiche-technique/peinture-relooking-mobilier-cuisine-porte-coloration-facile.pdf)