



## SPÉCIFICATIONS

|  |   |
|--|---|
| <b>Essence :</b>                             | Vinyle  |
| <b>Produit :</b>                             | Intendance XL Franklin  |
| <b>Épaisseur :</b>                           | 6 mm  |
| <b>Largeur :</b>                             | 228 mm  |
| <b>Longueur :</b>                            | 1520 mm   |
| <b>Couche d'usure :</b>                      | 0,55 mm   |
| <b>Support :</b>                             | Âme rigide à base minérale  |
| <b>Colis :</b>                               | 2.426 m <sup>2</sup>  |
| <b>Type :</b>                                | Lames rigides   |
| <b>Couleur :</b>                             | Greige  |
| <b>Texture :</b>                             | Effet brossé et structuré, chaque lame est différente dans un même colis. |
| <b>Finition :</b>                            | UV résistante super mate  |
| <b>Plus</b>                                  | Sous couche isolante et acoustique intégrée.<br>21db                      |
| <b>Chanfreins :</b>                          | 4 chanfreins  |
| <b>Système d'assemblage :</b>                | Click à plat 14F  |
| <b>Type d'installation pose conseillée :</b> | Flottante   |
| <b>Salle de bain :</b>                       | OUI Compatible  |
| <b>Sol chauffant :</b>                       | Compatible sur basse température non réversible pose flottante.           |

## CARACTÉRISTIQUES

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Densité :</b>                  | 1836 kg/m <sup>3</sup>    |
| <b>Résistance au feu :</b>        | Bfl-s1                    |
| <b>Glissance :</b>                | Classe DS                 |
| <b>Émission de formaldéhyde :</b> | E1                        |
| <b>Émissions COV :</b>            | A+                        |
| <b>Résistance thermique :</b>     | 0,123 m <sup>2</sup> °k/W |
| <b>Classe :</b>                   | 33 grand passage          |
| <b>Résistance aux chocs :</b>     | Moyenne                   |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | FLOTTANTE                            |
|  | FINITION UV                          |
|  | CHANFREIN                            |
|  | SOL COMPATIBLE<br>POUR SALLE DE BAIN |
|  | SOL CHAUFFANT<br>SI FLOTTANTE        |



## RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

1

**Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :**  
Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

2

**Entretien régulier :**

1. Balayez ou aspirez votre parquet vinyle.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau tiède notre « Nettoyant pour parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

3

**Recommandations :**

1. Enlevez régulièrement la saleté en utilisant un balai ou aspirateur à tête douce.
2. Positionnez un tapis d'entrée sans caoutchouc adapté pour éviter les dispersion de gravier, sables, susceptibles de provoquer des rayures.
3. Placez des protections sous les pieds de chaises et meubles.
4. Évitez le contact avec le caoutchouc, roues de chaises de bureau ... etc susceptibles de causes des traces.
5. Les objets chauds allumettes et autres peuvent gravement endommager votre sol vinyle.
6. Protégez au mieux votre vinyle d'une exposition longue et prolongée aux UV, pour éviter une décoloration.

