



“Le Suprême” VERNIS ANTI-TACHE

Les fabuleux avantages

- Technologie : auto-réticulant.
- Monocouche⁽¹⁾.
- Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets**.
- Ultra résistant : café, vin, graisses, vinaigre, sauce tomate, moutarde...
Spécialement formulé pour apporter une résistance totale à toutes les taches alimentaires et domestiques.
- Produit idéal pour rendre optimales les rénovations réalisées avec la “Coloration Facile” **MOBILIER, CUISINE & PORTE**. Permet aussi la protection des bois bruts. Excellente résistance à l’abrasion, facile d’application.

(1) Efficace même en une couche sur “Coloration Facile” MOBILIER, CUISINE & PORTE.

UTILISATION
Intérieur sur la “Coloration Facile” MOBILIER, CUISINE & PORTE , sur bois : plans de travail, crédences, meubles, mobiliers d'enfants, cuisines, tables, bureaux, portes, fenêtres, poignées de portes... Ne pas utiliser sur sols ou bac de douche.
FINITION ET TEINTE
Aspect cire incolore.
CONDITIONNEMENT
220mL, 500mL et 1 L.

RENDEMENT
Env. 12 à 14 m ² au litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
DILUTION
Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
APPLICATION
Pinceau, brosse et rouleau.



NETTOYAGE OUTILS



SÉCURITÉ DES JOUETS EN 71-3⁽²⁾



PV. CONTACT ALIMENTAIRE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENDEMENT L/COUCHE
± 12-14 M²

SECAU TOUCHER
± 1H30

RECOUVRABLE
± 4H

OUTILS :
PINCEAU, BROSSÉ,
ROULEAU

** Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mis en bouche.





PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois bruts ou teints (**TEINTURE PLANCHERS & MEUBLES "Le Bonhomme"**) ou sur la "**Coloration Facile**" **MOBILIER, CUISINE & PORTE** après minimum 4H de séchage.

Assurez-vous que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur. Assurez-vous d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

CONSEIL DU FABRICANT

Appliquez sans surépaisseurs. N'appliquez pas en dessous de 10°C. Sur bois, égrenez après la 1ère couche, dépoussiérez et appliquez 1 nouvelle couche, voire 2 couches pour un résultat optimal.

Sur la "**Coloration Facile**" **MOBILIER, CUISINE & PORTE**, appliquez une seconde couche pour un résultat optimal. Après séchage complet, prenez quelques précautions pendant au moins 10 jours. Sur fond blanc, peut légèrement atténuer la blancheur.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : **env. 1H30.**

Sec recouvrable : **env. 4H**, après séchage complet.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

LIANTS

Résines acryliques auto-réticulantes.

SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'éther de glycol

Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 33%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1.030.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7 b 2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-2(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

STOCKAGE

Craint le gel. Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Fabriqué par : Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • contact@1919bymauler.com • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



www.mauler.fr/1919-by-mauler/fiche-technique/vernis-anti-tache-le-supreme.pdf